



BOLETIM TÉCNICO

HIDROFLOC

POLICLORETO BÁSICO DE ALUMÍNIO

HIDROFLOC é um produto a base de policloreto de alumínio fabricado com matéria prima de alta qualidade. Altamente eficaz, HIDROFLOC possui desempenho superior a quaisquer outros produtos a base de policloreto fabricados no Brasil. Eficaz em ampla faixa de pH, eficiente em baixíssima dosagem, atuando sob condições em que os floculantes normais não funcionam.

HIDROFLOC aglomera partículas microscópicas dissolvidas na água, fazendo com que as mesmas passem a ser retidas pelo filtro.

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FÓRMULA:	$Al_n(OH)_nCl_n$
NOMENCLATURA:	Policloreto Básico de Alumínio
MARCA REGISTRADA:	Hidrofloc
FABRICANTE:	HIDROALL DO BRASIL LTDA

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

COR E APARÊNCIA:	Líquido Vermelho
SOLUBILIDADE EM ÁGUA:	Altamente solúvel
ODOR:	Inodoro

3. UTILIZAÇÕES

Hidrofloc é um produto destinado a decantar as impurezas dissolvidas na água de piscinas. Sempre utilizado em baixas dosagens, é indicado para aumentar o tamanho das partículas em suspensão na água, fazendo com que estas partículas sejam retidas pelo meio filtrante, eliminando assim a turbidez da água.

HIDROFLOC confere á água de piscinas, uma clarificação extraordinária devido a eliminação de partículas microscópicas que passam pelos filtros sem serem retidas.

Age também floculando/decantando minúsculas partículas chamadas colóides.



4. PRECAUÇÕES

- Não misture com outros produtos, inclusive produtos para piscina;
- Evite contato com olhos e pele. Se ingerido procure um médico;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

5. EM CASO DE ACIDENTE

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Se necessário procure um médico.

Se ingerido, procure um médico levando a embalagem/rótulo do produto.

6. APRESENTAÇÕES

Embalagens plásticas contendo 01 litro e 05 litros.