



BOLETIM TÉCNICO

HIPERCLOR® 60

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FÓRMULA:	C ₃ Cl ₂ N ₃ O ₃ Na
NOMENCLATURA:	Dicloro isocianurato de Sódio
MARCA REGISTRADA:	HIPERCLOR® 60
FABRICANTE:	HIDROALL DO BRASIL LTDA

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência	Sólido em forma de grânulos
Cor	Branco
Teor de Cloro Ativo	60% Mínimo
Odor	Característico de cloro
pH, Solução a 1%	5.0-7.0
Solubilidade em água	25% a 25°C

3. UTILIZAÇÕES

Hiperclor® 60 é um produto para uso profissional, disponível na forma de grânulos finos ou grossos. Com um excelente poder bactericida, é o produto que agrega o maior número de qualidades entre todos os compostos clorados existentes, entre as quais podemos citar: Não altera o pH da água, não mancham piscinas de Fiberglass ou Vinil e é estabilizado para evitar a perda de cloro por causa dos raios solares. Possui o mais baixo índice de insolúveis entre todos os compostos clorados do mercado. Forma rapidamente o ácido hipocloroso (bactericida) em contato com a água.

4. PRECAUÇÕES

Não misture com outros produtos químicos, inclusive produtos para piscina (**principalmente Hipoclorito de Cálcio ou de Sódio**), pois podem reagir violentamente produzindo explosões e desprendimento de gases tóxicos. Utilize sempre os produtos químicos separadamente. Armazene as embalagens em locais ventilados, sem umidade e ao abrigo do sol. Mantenha o balde sempre bem tampado para evitar umidade no produto.



Utilize materiais não metálicos e bem secos para a manipulação do produto. Evitar contato com olhos, pele e roupa.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de Acidentes:

Em caso de contato com a pele, lave as partes atingidas com água e sabão até a remoção completa do produto. Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procure em seguida um médico. Se ingerido, beba bastante água e procure um médico rapidamente levando a embalagem/rótulo do produto. Em caso de inalação/aspiração, remova a pessoa para um local bem arejado e havendo sinais de intoxicação, procure um médico ou um posto de saúde rapidamente levando a embalagem /rótulo do produto.

5. APRESENTAÇÕES

O Hiperclor[®] 60 está disponível em baldes plásticos de 45,0 Kg. em duas granulometrias. Este produto possui validade de 2 anos se armazenado em locais ventilados e isento de umidade, mantendo o balde sempre bem tampado.

Hiperclor[®] 60 Grânulo Fino, indicado para piscinas de Fiberglass e Vinil.

Hiperclor[®] 60 Grânulo Grosso, indicado para piscinas de alvenaria.